Infissi Multiprofilo
Emme Due spa
Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

Infissi Legno
Mazzolini spa
Viale Divisione Julia, 30
33029 Villa Santina [UD]
Tel +39 0433 750348
Fax +39 0433 747719

Infissi PVC
Kellerman
Via Chico Mendes, 29
34074 Monfalcone [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

EMME DUE®
MAZZOLINI
KELLERMAN

www.emkgroup.it

ALMIX ed ALTER infissi multiprofilo

EMME DUE®
MAZZOLINI
KELLERMAN

Alter Almix

Alter Almix è una finestra multiprofilo Emme Due-Mazzolini-Kellerman caratterizzata da un'estetica sinuosa e stilizzata su entrambi i lati.
All'esterno la perfezione dell'alluminio come struttura portante, leggero, resistente, inalterabile e senza bisogno di manutenzione. All'interno la scelta tradizionale e raffinata fra due essenze, **carpino** e **frassino in massello**, in dieci diverse finiture. Disponibili anche i laccati. L'allumino è in **sedici colori e finiture di serie** o personalizzabile a campione. La verniciatura permette infatti di ottenere anche i marezzati e di riprodurre le più belle varietà di legno su tutte le facce del profilo e non solo su quelle visibili a finestra chiusa.

EMME DUE®
MAZZOLINI
KELLERMAN





Almix
Visualizzazione Isotermie
Trasmittanza (Uf): **2,74 W/m²K**
Temperatura interna: **20° C**
Temperatura esterna: **0° C**

	Classificazione	Risultato
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	E1200
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	Classe C5
Trasmittanza termica del telaio (Uf)	UNI EN 10077-2	2,74 W/m²K
Trasmittanza termica della finestra (Uw)	UNI EN 10077-1	1,73 W/m²K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700x1700 mm.
Trasmittanza termica della vetrocamera: Ug = 1,10 W/m²K

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Le isoterme riportate sono riferite ad Almix che, rispetto ad Alter Almix, ha esclusivamente differenze estetiche e non prestazionali.
Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso i punti di vendita e nell'area riservata del sito www.emkgroup.it.
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Info

Le giunzioni dell'alluminio sono estremamente solide grazie alla lavorazione di cianfrinatura, cementata da un collante e da un sigillante.
Le giunzioni agli angoli del legno sono a 45° ed eseguite con minizinchen, tipica lavorazione dentata dell'alta falegnameria, per un aumento consistente della superficie di contatto, garanzia di grande solidità e massima precisione.
La tenuta termica e acustica è potenziata da **due guarnizioni in EPDM**, una gomma sintetica resistente ai raggi solari e all'invecchiamento.
Almix e Alter Almix raggiungono una **permeabilità all'aria Classe 4**, una **tenuta all'acqua Classe E1200** e una **resistenza al carico del vento Classe C5**.
Questi multiprofilo EMK sono inoltre dotati di apertura a ribalta, falsa manovra, microaerazione e almeno **due punti antieffrazione**.

Alter Almix

Almix

Almix EMK è in tutto uguale ad Alter Almix ma con un'estetica più elaborata e tradizionale. In entrambi i modelli, il sistema Emme Due accoppia i due differenti materiali tramite **tasselli di bloccaggio in nylon autolubrificante** che consentono loro di muoversi in modo indipendente.
Così la finestra diventa un diaframma anticondensa che separa temperatura e umidità interne da quelle esterne, realizzando una **efficace climatizzazione spontanea**.
La ferramenta di Almix e Alter Almix assicura un elevato comfort d'impiego, regolabilità e funzionamento perfetti per una lunga durata della finestra. La frizione rallenta i movimenti bruschi e ferma l'anta nel punto desiderato. Le finestre e portefinestre a più ante sono simmetriche per ottenere un'estetica migliore.

EMME DUE®
MAZZOLINI
KELLERMAN